

Vastavusdeklaratsioon

Tootja: **Eesti Traat OÜ**, Vana-Narva mnt 28, Maardu 74114, Eesti

Kasutusotstarve: Bi-armatuur on redeltüüpi keevisvõrk, mida kasutatakse müüritise armeerimisel kuivas keskkonnas (miljööklass MX1 vastavalt standardile EN 1996-2:2006).

Mõõtmed	Tüüp Bi 40
Pikkus	4000 mm
Laius	31 mm
Profiili kõrgus	4 mm
Traadi läbimõõt	4 mm
Põikitraatide samm	100 mm

Toote tüüp	Kestvus
Bi 40	Katteta teras

Omadused	Tüüp Bi 40
Pikitraatide normvoolavustugevus $R_{p0,2}$	Min 530 N/mm ²
Põikitraatide normvoolavustugevus $R_{p0,2}$	Min 530 N/mm ²
Venivus	Keskmine (>2,5%)
Nakketugevus F_{bk}	3,5 kN
Ülekattepikkus	300 mm/ min 3 põikitraati

Tunnustatud asutus: nr 0764, Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover

Valdo Kool, tootmisjuht
Eesti Traat OÜ
Vana-Narva mnt 28
Maardu 74114
Eesti



Eesti Traat[®]

Aasta: 2013