

Kasutusala

ESSVE väline kombi kipsikruvi GU on mõeldud välise kipsplaadi montaažiks välisseina puit- või teraskarkassile. Puurimisjõudlus 0,4-0,9 mm.

Kirjeldus

ESSVE GU kombi kipsikruvi on uudne, lame-da, pinna peale jääva peaga kruvi. Sellise kuju saadakse nn ilmastikukindel montaaž enne fassaadikatte monteerimist. Kruvi kuju vastab HusAMA 98 (Rootsi materjali- ja töökirjelduste kogu) nõuetele väliste kipsist plaatide osas, KBC.111. Kruvi on varustatud kombi-keermega, mistõttu see on sobilik

montaažiks puit- ja teraskarkassile (max 0,9 mm). Kruvi on valmistatud karastatud terasest, see on hõbedase CorrSeali pinnatötlusega, tänu millele sobib kasutamiseks väliskeskkonnas. Hõbedane CorrSeali pinnatötlus vastab korrosiooniklassile C4. ESSVE kipsikruvi GU kombi sobib tavalisematele müügilolevatele kruviautomaatidele.

Montaaž

Kiireks ja korrektseks montaažiks tuleks alati kasutada reguleeritava sügavuspiirajaga kruvikeerajat. Kruvi ei süvistata, plaadi kartongist pealiskihti ei tohi kahjustada. Soovitatav pöörete arv: 30-40 mm 2800-6000 p/min.



CorrSeal

ESSVE CorrSeali pinnatötlus



ESSVE CorrSeali pinnatötlusel on SITACi tüübikinnitus nr 0075/05.

Spetsifikatsioon

Materjal	Karastatud teras SAE 1022
Pinnatötlus	CorrSeal, vaha
Kruvide kulu	Ca 20 tk/m ²
Korrosiooniklass	C4

Kipsikruvi GU väline kombi, puit- ja teraskarkassile, CorrSeal

Tehnilised andmed ja pakendid

Art. nr	Möödud dk x L mm	D mm	B mm	Otsaku nr	Kogus pakendis	Pakendeid suurpakendis
536330	3,9 x 30	9,0	26,0	Ph2	1000	6
536340	3,9 x 40	9,0	36,0	Ph2	1000	6

