KIPSIKRUVI GU LINDIS VÄLINE KOMBI, PUIT- JA TERASKARKASSILE, CORRSEAL



Teras

Puit

ESSVE väline kombi kipsikruvi GU on mõeldud välise kipsplaadi montaažiks välisseina puit- või teraskarkassile. Puurimisjõudlus 0,4-0,9 mm.

KIRJELDUS

ESSVE GU kombi kipsikruvi on uudne, lameda, pinna peale jääva peaga kruvi. Sellise kujuga saadakse nn ilmastikukindel montaaž enne fassaadikatte monteerimist. Kruvi kuju vastab HusAMA 98 (Rootsi materjali- ja töökirjelduste kogu) nõuetele väliste kipsist plaatide osas, KBC.111. Kruvi on varustatud kombi-keermega, mistõttu see on sobilik montaažiks puit- ja teraskarkassile (max 0,9 mm). Kruvi on valmistatud karastatud terasest, see on hõbedase CorrSeali pinnatöötlusega, tänu millele sobib kasutamiseks väliskeskkonnas. Hõbedane CorrSeali pinnatöötlus vastab korrosiooniklassile C4. ESSVE kipsikruvi GU kombi sobib tavalisematele müügilolevatele kruviautomaatidele.

PAIGALDUSJUHEND

Kiireks ja korrektseks montaažiks tuleks alati kasutada reguleeritava sügavuspiirajaga kruvikeerajat. Kruvi ei süvistata, plaadi kartongist pealiskihti ei tohi kahjustada. Soovitatav pöörete arv: 30-40 mm 2800-6000 p/min.

Spetsifikatsioon

Pinnatöötlus	CorrSeal
Põhimaterjalid	Teras
Korrosiooniklass	C4
Paigalduskeskkond	Välitingimus

C4 CE

Artiklid

Artikli number	Välisdiameeter [mm]	Pikkus	Pea diameeter	Keerme pikkus	Otsaku	Puurimisvõime min / max	Sisu	CE
536330	3,9 mm	30 mm	9 mm	25,9 mm	PH2	0,4 - 0,9	1000 TK	✓
536340	3,9 mm	40 mm	9 mm	35,9 mm	PH2	0,4 - 0,9	1000 TK	✓