


Puumarket terrassiõli



- ✓ Kaitseb ilmastikumõjude eest
- ✓ Ennetab puidusine ja hallituse levikut
- ✓ Imbib hästi puitu
- ✓ Valmistoon pruun



Kirjeldus	
Omadused	<p>Pruun lahustibaasil terrassi- ja fassaadiõli puitpindade kaitseks ja dekoratiivtötluseks välistingimustes.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sisaldab looduslikku tunga- ja linaõli ✓ Annab puidule dekoratiivse välisilme ✓ Imendub sügavale puitu, tekitades poorides ja kapillaarides vetthülgava tõkke ✓ Kaitseb puitu hallituse ja ilmastiku kahjuliku mõju eest ✓ Väga sobilik hooveldatud puidu töötlemiseks ✓ Kuivab kiiresti, moodustades mehaanilisele pingele ja pragunemisele vastupidava katte <p>EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik f 700 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes < 700 g/L.</p>
Kasutusala	Puittoodete ja -konstruktsioonide töötlemiseks: terrassid, fassaadid, laudised, purded, käsipuud, trepid, piirded jne. Välistöödeks.
Õlitatavad pinnad	Kasutatakse õlitatud või surveimmutatud, termotöödeldud ning igat liiki töötlemata puitpindadel. Sobib hästi hooveldatud puidu töötlemiseks. Mitte kasutada lakitud ja värvitud pindadel. Mitte kasutada biokahjustustega pindadel.
Kvaliteedi standardid	<ul style="list-style-type: none"> ✓ LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ ✓ Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja tervishoiu juhtimissüsteemiga.
Tehnilised omadused	
Pinna ettevalmistus	Töödeldav puitpind peab olema kuiv, puidu niiskus ei tohi ületada 20%. Sobiv töötemperatuur on üle +5°C, lubatud suhteline õhuniiskus kuni 80%. Töödeldav pind hoolikalt puhastada rasvast, tolmust ja muust mustusest. Puidu puhastamiseks ja pleegitamiseks kasutada vahendit Eskaro WoodClean (järgida toote kasutusjuhendit). WoodCleaniga töödeldud pinnad kindlasti pesta veega ja lasta kuivada. Värvitud pindadelt eemaldada kogu vana värv. Määratud ja õlitatud pindade hooldamiseks ja sügavpuhastuseks kasutada leeliselist puhastusvahendit TerraceClean (järgida toote kasutusjuhendit). Pehkinud ja mädanenud lauad asendada uutega. Mitte kasutada biokahjustustega pindadel. Puitelementide kinnitamiseks on soovitatav kasutada tsingitud kinnitust detaile. Uue või puhastatud puitpinna kruntimiseks kasutada biotsiidset süvaimmutuskrunti Eskaro Biostop (järgida toote kasutusjuhendit). Surveimmutatud puidul tuleb enne terrassiõliga töötlemist vähemalt 6 kuud seista lasta. Tööd ei ole soovitatav teostada kuuma ilmaga, otseses päikesepaistes, tugeva tuulega vihma ega udu ajal. Arvestada, et töödeldud pind jõuaks kuivada enne õhtuse kaste teket. Eksotiliste puiduliikide töötlemise eel soovitame teha prooviõlitamise väksemal pinnal või eraldi laual. Töödeldud puitelementide kinnitamiseks kasutada tsingitud kinnitust detaile. Pöörake tähelepanu konstruktiivsetele puidukaitse meetoditele – hea drenaaž, ventilatsioon, seinte ja katuse hüdroisolatsioon.
Õlitamine	Enne kasutamist segada, samuti segada aeg ajalt töötamise käigus. Kanda pinnale 1-2 kihti ühtlaselt servast servani piki puidukiudu, ühe-kolme laua kaupa. Jälgida et ei jääks töötlemata kohti. Eriti hoolikalt viimistleda puidu otsapinnad. Tihedast puidust terrassilauad soovitame enne õlitamist lihvida või töödelda leeliselise pesuainega Eskaro TerraceClean puidu imavuse tõstmiseks. Juhul kui on

	vajalik pinnale kanda teine kiht õli, teha seda pärast esimese kihi sisseimbumist. Liigne õli eemaldada pinnalt koheselt lapiga. Terrassilauad on soovitatav enne paigaldamist töödelda ka alumiselt küljelt. Pindasid, mida mõjutavad ilmastikuolud aastaringiselt on soovitatav töödelda igal aastal. Toonitud õli kasutamisel on soovitatav ühtlase värvitooni tagamiseks valida tooted ühest partiist ja enne kasutamist kokku segada ühte anumasse.
Hooldamine	Normaaltingimustes saavutab töödeldud pind kulumiskindluse 1 nädala pärast. Pinna pesemiseks kasu-tatada vett ja vajadusel neutraalseid pesemisvahendeid (N.TerraceClean 50ml vahendit 10L vee kohta).
Värvus	Pruun
Lahjendamine	Toode on kasutusvalmis
Kulu	9...12 m ² /L üks kiht
Kuivamisaeg	16...24 tundi (temperatuuril +20°C ja suhtelisel õhuniiskusels 50%) Kuivamisaeg sõltub ilmastikutingimustest, puidust ja töövahendist
Töövahendid	Käsn, terassipadi, pintsel.
Töövahendite puhastamine	Töövahendid puhastada lahustiga White Spirit
Lisainfo	
Külmakindlus	On külmakindel
Säilivusaeg	5 aastat
Hoiustamine	Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril <30°C. Hoida otsese päikese kiirguse eest.
Ohutusnõuded	 <p>Ettevaatust. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Sisaldab: süsivesinikud, C10-C13, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Sisaldab 4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiaool-3-oon, koobalt-bis(2-etüülheksanoaat). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. HC00-70S9-D002-GDWS. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kanda kaitsekinda/kaitsemaski/kaitserõivastust/Kaitsev jalatsid. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE või arstiga. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.</p>
Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse	Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijäätke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmekood 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01).Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
Tihedus	0,8 kg/L.
Pakend	4,5 L
Valminud Puumarket AS tellmusel. Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagab Eskaro AS toote kvaliteedi ja esitab omapoolsed parimad soovitusel toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa Eskaro AS kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Eskaro AS jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata.	