

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

DOP 4658 -1.1-07.2015

### Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Lehtpuidust põrandakate vastavuses EN 14342, täispuidust põrandakate vastavuses EN 13629

### Tüübi, partii või seeria number või muu element, mis võimaldab ehitustoodet identifitseerida Artikli 11(4) kohaselt:

Economy, Economy Plus, Prestige, Traffic, Maxi, Finesse, Noble, Home 3-Strip, Home Plank, Boen 3-Strip, Boen 4-Strip, Boen 2-Strip, Boen Plank, Strongline, Chalet, Chaletino, Boen Solid Plank

### Ehitustoote kasutusotstarve vastavalt rakendatavale ühtlustatud tehnilisele spetsifikatsioonile nagu tootja ette näeb:

Siseruumi puitpõrandakate

### Nimi, registreeritud ärinimi või registreeritud kaubamärk ja tootja kontaktaadress nagu nõutud vastavalt artiklile 11(5):

BOEN Bruk AS, Topdalsveien 406-408, 4658 Tveit, Norra

BOEN Parkett Deutschland GmbH & Co.KG, Industriestraße 41, 23879 Mölln, Saksamaa

BOEN Lietuva, Ilgio Street 5, 21412 Kietaviskes, Elektrenu sav, Leedu

BOEN UK Ltd., 320-322 Beech Drive, Hartlebury Trading Estate, Hartlebury, Worcestershire DY10 4JE, UK

BOEN Hardwood Flooring Inc., 1825 Business Park Blvd, Suite B, Daytona Beach, FL 32114, USA

Boen Asia, Unit D, 21/F, Seabright Plaza, 9-23 Shell Street, Tin Hau, Hong Kong

### Vajadusel on volitatud esindaja, kelle mandaat katab Artiklis 12(2) määratletud ülesanded, nimi ja kontaktaadress on toodud:

-

### Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid on toodud Lisas V:

Süsteem 3

### Juhul kui toimivusdeklaratsioonis on ehitustoode kaetud ühtlustatud standardiga:

Teavitatud katselabori nimi, mis väljastas tehase toodangu kontrolli vastavussertifikaadi, kontrolliaruande ja arvutuste protokollid (vajadusel).

eph -Entwicklungs und Prüflabor Holztechnologie Zellescher Weg 24 D-01227 Dresden (not. 0766)	IBS Ges.m.b.H.  Petzoldstr. 45 A-4017 Linz (not. 1322)	
Formaldehüüd PCP	Tuletundlikkus	<u>Ei kohaldata</u>

teavitatud asutus

toimivuse püsivuse sertifikaat

### Kui toimivusdeklaratsioon on ehitustoote kohta, millele on antud Euroopa tehniline hinnang:

-

### Deklareeritud toimivus

Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon - EN 14342 :2005 A1 2008

Toode	Paksus	Tihedus	Tuletundlikkus	Formaldehüüdi emissioon	Pentakloorfenooli sisaldus	Katketugevus	Soojus-juhtivus	Libedus	Bio-vastupidavus
Economy	9.5mm	>= 650 kg/m <sup>3</sup>	Dfl-s1	E1	N.A.	NPD	0,15 W/mK	NPD	Klass 1
Noble	9.8mm	>= 650 kg/m <sup>3</sup>	Dfl-s1	E1	N.A.	NPD	0,15 W/mK	NPD	Klass 1
Prestige, Maxi, Finesse, Economy Plus	10.5 mm	>= 550 kg/m <sup>3</sup>	Dfl-s1	E1	N.A.	NPD	0,15 W/mK	NPD	Klass 1
Traffic	12,5 mm	>= 650 kg/m <sup>3</sup>	Dfl-s1 (Cfl-s1 on req	E1	N.A.	NPD	0,15 W/mK	NPD	Klass 1
Home 3-Strip/4-Strip/Plank	13 mm	>= 550 kg/m <sup>3</sup>	Dfl-s1	E1	N.A.	NPD	0,14 W/mK	NPD	Klass 1
Boen 3-Strip/4-Strip/Plank	14 mm	>= 550 kg/m <sup>3</sup>	Dfl-s1 (Cfl-s1 on req	E1	N.A.	NPD	0,14 W/mK	NPD	Klass 1
Boen 2-Strip (Strongline)	21 mm	>= 500 kg/m <sup>3</sup>	Dfl-s1 (Cfl-s1 on req	E1	N.A.	NPD	0,14 W/mK	NPD	Klass 1
Boen Chalet / Chaletino	20 mm	>= 550 kg/m <sup>3</sup>	Dfl-s1	E1	N.A.	NPD	0,14 W/mK	NPD	Klass 1
Boen 2-Strip	23 mm	>= 500 kg/m <sup>3</sup>	Dfl-s1	E1	N.A.	3,734kN /60cm	0,14 W/mK	NPD	Klass 1
Boen Solid Plank	20 mm	>= 650 kg/m <sup>3</sup>	Cfl-s1	E1/(E0)	N.A.	NPD NPD: Toimivust ei määratleta	0,17 W/mK*	NPD	Klass 1