

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

CPR/01/BW/2020

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
Mitmekihilise parketi elemendid – tüüp 01
2. Tüübi, partii või seeria number või muu element, mis võimaldab ehitustoodet identifitseerida vastavalt Artiklile 11(4):
Artikli identifitseerimiskood asub igal elemendil alumisel poolel.
3. Ehitustootete kavandatud kasutusotstarve või otstarbed vastavalt rakendatavale tootja poolt ette nähtud ühtlustatud tehnilisele spetsifikatsioonile:
*Toode nii era- kui ka avalike siseruumide põrandate katmiseks.
Paigaldada aluspõrandale kas ujuvparketina või liimituna.*
4. Nimi, registreeritud ärinimi või registreeritud kaubamärk ja tootja kontaktaadress vastavalt Artiklile 11(5):
Baltic Wood'i mitmekihilise parketi elemendid, mis on toodetud
Baltic Wood S.A.
Ul. Fabryczna 6a, 38-200 Jasto
Poola
5. Vajadusel on toodud volitatud esindaja, kelle mandaat katab Artiklis 12(2) määratletud ülesandeid, nimi ja kontaktaadress: -
6. Ehitustootete toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid on toodud Lisas V: Süsteem 3, Ehitustootete põhiomaduste deklaratsioon
7. Kui toimivusdeklaratsioon on ehitustootete kohta, mis kuulub ühtlustatud standardi reguleerimisalasse:
PN-EN 14342:2013-11
Puidutehnoloogia instituut Poznanis, teavitatud asutus number 1583, on teostanud tehase ja tehase toodangu esmase kontrollimise ja jätkab süsteemis 3 tehase toodangu järelevalvet ja hindamist ja on väljastanud vastavussertifikaadi nr 0767/2020.
8. Kui toimivusdeklaratsioon on ehitustootete kohta, millele on antud Euroopa tehniline hinnang:
Ei kohaldata

9. Deklareeritud toimivus:

Olulised omadused	Toimivus		Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon
Tuletundlikkus seotuna: -tihedusega –paksusega	D _{FI-s1} min.500 kg/m ³ min. 10mm		PN-EN 14342:2013-11
Formaldehüüdi emissioon	Klass E1		
Pentakloorfenooli sisaldus	ei määratleta		
Muude ohtlike ainete eraldumine	ei määratleta		
Libedus	poolmatt lakk	58	
	matt lakk	46	
	ÖKO õli	78	
	UV õli	72	
Soojusjuhtivus	toode 10,5 mm	0,09 W/mK	
	toode 13,3 mm	0,11 W/mK	
	toode 14,0 mm	0,12 W/mK	
	toode 21,0 mm	0,16 W/mK	
Bioloogiline vastupidavus	Klass 1		

10. Toote toimivus on määratletud punktides 1 ja 2 kooskõlas punktis 9 deklareeritud toimivusega. See toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

/allkiri/

Jaslo, 23.01.2020

Rafal Zawierucha, tegevjuht