

HOOLDUS- ja KASUTUSJUHEND

BALTIC WOOD LAUDPARKETT

Parkett on looduslik materjal, millele on iseloomulik struktuuri ja välimuse vaheldumine. Okslikus, süü struktuur ja värvus võivad vahelduda isegi samast puust saetud lippidel. Puit elab kaasa niiskuse vaheldumisele, kahanedes ja paisudes vastavalt ruumi sisekeskkonna muutustele.

Olenemata sellest, kui palju viimistluskihte puitpõrandal on, kulub see ikka loomulikul viisil. Selleks, et põrand säilitaks oma omadused ja teeniks teid pikka aega, on vaja hooldust ja järgmiste tingimuste tagamist:

- Säilitage ruumide suhteline õhuniiskus vahemikus 40–60% ja temperatuur + 20 ° C. Talvel, kütteperioodil kasutage õhu niisutamiseks niisuteid.
- Kaitsmaks põrandat mustuse ja liivaterade eest, kasuta mõlemal pool välisust kvaliteetseid pori- ja tolmumatte.
- Kriimustuste vältimiseks paigalda mööblialgade alla viltpadjakesed.
- Lillepottide, lemmiklooma toidukausside, jalatsite, kontoritooli rataste jms paigalda läbipaistvad põrandakaitse matid.
- Põrandate korrapärasel puhastamisel kasuta tolmuimejat, kuiva mopi või kergelt niisket moppi, mis on niisutatud spetsiaalselt puidule mõeldud puhastusvahendiga. Ideaalne on puhastuseks kasutada BONA SPRAY MOP WOOD, nii pihustatakse põrandale piisavas koguses pesuvahendit ja puudub täiendav niiskuse oht. Põrand peab kuiv olema 1 minuti jooksul.
- Ärge kunagi valage põrandale vett, sest vee ja liigniiskuse mõju puit pundub ja see võib kahjustada teie põrandat.
- Vedelikud, mis võivad plekke jätta (nt punane vein, kohv), tuleb viivitamatult puhastada.
- Kasutage puitpõrandate jaoks ainult spetsiaalseid puhastusvahendeid. NB! Jälgige doseerimisjuhist puhastusvahendi sildil.

Hooldamine

Lakitud parkett

- **Igapäevane hooldus:** Lakiga töödeldud parkettpõrandatel on kõva ja kergesti hooldatav pealispind. Tavaliseks hoolduseks piisab üksnes tolmuimejast, vahetevahel peaks põrandat puhastama ka hästi väljaväänatud lapiga, mis on niisutatud puhastusvahendiga (nt. Bona Wood Floor Cleaner või Bona Parkett Cleaner).
- **Perioodiline hooldus:** Läbi pinnavigastuste pääseb niiskus siiski laki kihist läbi. Niiskuse toimel muutub vigastuse kohal puidu toon ja kõik läbivas vigastused muutuvad ajapikku nähtavaks. Lakitud põranda välisilme värskendamiseks/läike saamiseks ja mikropragude täitmiseks kasuta Bona Freshen Upi ja pure matt laki korral Boen Polish Live Pure , mis säilitab parketi matti välimuse.
- **Plekieemaldus:** Kui põrandal on plekk, proovi seda eemaldada pehme puhastusvahendiga (nt. Bona Wood Floor Cleaner). Kui see ei aita, saad tõrksate plekkide eemaldamiseks abi järgnevast tabelist. Kangeid plekieemaldusvahendeid kasutades ole ettevaatlik, sest suur kogus ja hoolas nõhkimine võivad lakki kahjustada. NB! Lahustit sisaldavad tooted kahjustavad lakitud pinda.

Plekk	Eemaldamine
Asfalt, kumm, õli, kingakreem, nõgi, raskesti eemalduvad šokolaadi- ja rasvapekid	Puhastuspiiritus
Joonistuspliats, huulepulk, tint	Tärpentiin ja vesi 1:1
Küünlarasv, närimiskummi	Lase hanguda või aseta plekile jääkott. Seejärel eemalda ettevaatlikult kraapides
Veri	Külm vesi

- **Renoveerimine:** Põrandat, mille kulutuskoormus on väga suur ning lakk on täiesti läbi kulunud, saab uuendada lihvides ja lakkides kogu põrand uuesti. NB! Pärast lihvimist ei säilu parketi esialgne välimus! NB! Vt. täiendavat juhendit - põrandate lakkimine.
- **Parketi vastupidamise suurendamine:** Ruumides, kus parketil on suurem oht mustuse ja veega, toidu- ja joogijääkidega kokku puutuda, peaks põranda kohe paigaldamise järel katma täiendava lakikihiga või lakivärskendajaga (Bona Freshen Up/Bona Wood Floor Polish matt). Nii saavad kaitstud ka laudade ühenduskohad, lisades põrandale niiskuskindlust.

Õlivahatatud parkett

- **Igapäevane hooldus:** Igapäevane puhastamine toimub kuivalt, nt tolmuimejaga. Vahetevahel peaks põrandat puhastama ka hästi välja väänatud lapiga või kasuta BONA spreya moppi, põrand peab kuiv olema 1 minutiga. Parima tulemuse saamiseks puhasta põrand puitpõrandale mõeldud pesuvahendiga nt. Saicos Magic Cleaner või Bona Cleaner. Ilma otsese vajaduseta märgpuhastus teeb põrandale kahju kui kasu, muutes puidupinna kiiresti kuivanuks ja tuhniks!
- **Plekieemaldus:** Puhasta määrdunud koht pesuvahendiga või süvapuhasvahendiga Saicos Wash Care.
- **Perioodiline hooldus:** NB! Eriiimistlusega toodete korral tee proovitükk, vajalikuks võib osutuda erinevate toonide kokkusegamine või eri kihtidel erineva tooni kasutamine. Enne kasutamist sega õlivaha korralikult läbi, mitte lahjendada. Kanna SAICOS/OVERMAT/BONA õhukese kihina põrandale. NB! Järgi toote kasutusjuhendit! Peale kandmisel soovitatav kasutada abivahenditena värvivanni või muud sarnast abinõud, mitte valada otse põrandale! Olenevalt kasutatavast õlivahest tuleb lasta 1 kihil kuivada orienteeruvalt 3-24 tundi. Lühike kuivamisaeg on antud ideaaltingimustes, praktikas võib jääda see vahemikku 8-24 tundi. Peale 1 kihi kuivamist kanna peale 2 kiht analoogselt esimesele. Lase kuivada kuni 24 tundi. Seejärel on põrand valmis. Lõpliku vastupidavuse ning hõlpsa hooldatavuse saavutab põrand 2-3 nädala jooksul.
- Juhuslikest vedeliku-läigatustest ei jää parkettpõrandale mingit jälge, kui need kohe ära kuivatada. Ära jätta vett põrandale pikemaks ajaks. Niiskuse suhtes eriti tundlik on pöõgi- ja vahtraparkett.
- **Parketi vastupidamise suurendamine:** Ruumides, kus parketil on suurem oht mustuse ja veega, toidu- ja joogi-jäätmega kokku puutuda, peaks põranda kohe paigaldamise järel katma õlivahaga. Nii saavad kaitstud ka laudade ühenduskohad, lisades põrandale niiskuskindlust.

