# CONTEGA® SOLIDO SL

**Täies ulatuses kleepuv krohvi- ja aknaühendusteip sisetingimustesse**



## Tehnilised andmed

| | Aine |
|---|---|
| Alusmaterjal | PP-fliis, PP-kopolümeerist spetsiaalmembraan |
| Liim | modifitseeritud veekindel liim SOLID |
| Eralduskiht | 1- või 2-osaline, silikoonitud PE-kile |

| Omadus | Standardid | Väärtus |
|---|---|---|
| Värvus | | valge |
| sd-väärtus | EVS-EN 1931 | 2,8 m |
| Õhupidavus | ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5 | kuni 1000 Pa, ümberringi |
| Nakkekindlus vanandamata/ vanandatud | DIN 4108-11 / EN 17990 | nõuetele vastav |
| Ülekrohvitav / ületeibitav | | ja |
| Töötlemistemperatuur | | alates -10 °C |
| Temperatuurikindlus | | pikaajaline -40 °C kuni +90 °C |
| Ladustamine | | jahedas ja kuivas keskkonnas |
| QNG nõuded | QNG-Anhangdokument 3.1.3 | nõuded täidetud |

## Kasutusvaldkond

Akende ja uste ruumipoolseks õhupidavaks ja veeauru tõkestavaks ühendamiseks külgnevate ehitusosadega.
Modifitseeritud veekindel liim SOLID tagab kiire ja ajas kestva ühenduse aluspindadel.
Vuuk on kohe õhupidav ja ühendus koormatav. Fliis on kohe ülekrohvitav vastavalt paigaldusjuhendile.

## Tarneviisid

| Art. nr. | GTIN | Pikkus | Laius | Eraldusriba jaotus | Kaal | Pakendis | Alusel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15431 | 4026639154316 | 30 m | 80 mm | 20 \| 60 mm | 0,975 kg | 8 | 384 |
| 15432 | 4026639154323 | 30 m | 100 mm | 20 \| 40 \| 40 mm | 1,2 kg | 8 | 288 |
| 15433 | 4026639154330 | 30 m | 150 mm | 20 \| 70 \| 60 mm | 1,8 kg | 4 | 192 |
| 15434 | 4026639154347 | 30 m | 200 mm | 20 \| 100 \| 80 mm | 2,4 kg | 4 | 144 |

## Eelised

- ✔ Säästab aega: vuuk on kohe õhupidav ja ühendus koormatav
- ✔ Saab kohe ülekrohvida: selgepiiriline üleminek akende näiteks aurutõkkepiirkonna ja krohvi vahel
- ✔ Usaldusväärne ühendus: veekindel liim SOLID tagab äärmiselt tugeva liimühenduse ka mineraalsetel aluspindadel
- ✔ Sobivuse sõltumatu kinnitus: MO-01/1 nõuetele vastavad katsetused ift Rosenheimis
- ✔ Eeskirjadele vastav ehitamine: õhupidavad ühenduskohad standardite DIN 4108-7, SIA 180 ja ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt
- ✔ Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud ISO 16000 nõuete kohaselt

## Aluspinnad

Enne kleepimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida, lapiga üle käia või puhastada suruõhuga. Vajaduse korral tasandage seguga ebatasased mineraalsed aluspinnad. Külmunud aluspindadele ei saa kleepida. Kleebitavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni). Teibi ülekrohvitav laius ei tohi tavaliselt ületada 60 mm või 50 % palendi laiusest. Üksikasjalikud soovitused saate konkreetse krohvi tootjalt. Aluspinnad peavad olema kuivad ja piisava kandevõimega.

Püsiv liimühendus on tagatud kõikide pro clima sisemiste kangastega, muude aurutõkke- ning õhutõkkekangastega (nt PE-, PA-, PP- ja alumiinium). Liimühenduste tegemine ja kleepimine on võimalik hööveldatud ja lakitud puidu, kõvade plastide, kõvade puidupõhiste plaatide (puitlaast-, OSB, BFU-, MDF-plaatide), metall (nt torud, aknad jne), ülekrohvitavate vahtplastide, kui ka mineraalsete aluspindadega (nt krohvi või betooni).

Konstruktsiooni tugevuse seisukohast saadakse parimad tulemused väga kvaliteetsete aluspindade kasutamisel. Aluspinna sobivust tuleb kontrollida omal vastutusel, vajaduse korral on soovitatav teha proovikleepimised. Mittekandvad aluspinnad soovitame eelnevalt töödelda TESCON PRIMER RP või TESCON SPRIMER-ga.



pro clima®

## Raamtingimused

Liimühendusi ei tohi korrapäraselt tõmbejõududega koormata. Hõõruda ühendus PRESSFIX-ga kõvasti vastu aluspinda. Jälgida, et vastusurve oleks piisav. Õhukindlaid liimühendusi on võimalik saavutada ainult voltideta paigaldatult. Suurenenud õhuniiskusest tuleb järjekindla ja kiire õhutamisega vabaneda. Vajaduse korral paigaldada õhukuivatid. Üle krohvides palume arvestada krohvitootja mitteimavate aluspindade soovitusi. Vajadusel kasutada nakkeparandajat.

CERTIFIED COMPONENT
Passive House Institute

© ift Rosenheim
Prüfbericht Nr. 16-000527-PR02
(PB 1-E03-020310-de-01)
- CONTEGA SOLIDO SL
- CONTEGA SOLIDO EXO
nach MO-01/1:2007-01, Abs. 5
24.06.2016

GEPRÜFT NACHHALTIGES PRODUKT
QNG READY
SENTINEL HOLDING INSTITUT

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes missions)

Tested for hazardous substances according to
ISO 16000

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes. Küsimuste korral helistada pro clima tehnilise nõustamise telefonile: +372 7405509

**MOLL**
**bauökologische Produkte GmbH**
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de



pro clima®